


CoMETA

Co183



CoMETA

Cassettera Salvaincassi Time Lock e Time Delay
Caisse a ouverture temporisée



Co183

Cassettiera Salvaincassi Time Lock e Time Delay

La nuova salva incassi elettronica CoMETA è il frutto di un lungo studio che ha tenuto conto, fra l'altro, di ciò che il mercato offre e delle varie esigenze della clientela; questo ha portato alla realizzazione di un prodotto con un contenuto tecnologico di altissimo livello e di ultima generazione che lo rendono tra i più affidabili per sicurezza e praticità. Con questa nuova gamma di apparecchi, CoMETA introduce un nuovo sistema per la protezione del danaro contante.

Le nuove cassettiere salva incassi CoMETA sono dotate di una logica a microprocessore totalmente programmabile dall'utente che rende l'apparecchio assai flessibile e di facile configurabilità.

Nuovo anche il design avvolgente ed ergonomico, che snellisce la sua robusta struttura in lamiera di acciaio facendone anche un oggetto da arredamento.

Dotata di due o tre cassetti interbloccati ed apribili a tempo, di cui il primo è dotato sul fondo di una feritoia per il trasferimento delle eccedenze al terzo (cassetto di raccolta).

Caisse a ouverture temporisée

La caisse à ouverture temporisée a été réalisée après plusieurs années d'études sur le marché et sur les exigences des clients; ces études ont conduit à la réalisation de un produit avec une technologie d'un niveau élevé qui rend cette caisse entre les plus fiables du secteur pour ce qui concerne sécurité et utilité pratique. Avec cette gamme de produit CoMETA introduit un système nouveau pour la protection du contant.


Ces caisses sont équipées avec une logique à microprocesseur entièrement programmable par l'utilisateur, ce qui permet de la rendre flexible et de facile configurabilité.

Le nouveau design, enveloppant et ergonomique, en réduisant sa robuste structure en lamier d'acier, permet de faire de ce caisson un objet d'ameublement.

Equipée de deux ou trois tiroirs temporisés, dont le premier est équipé d'une feute pour transférer les excédences au troisième.



CoMETA



CARATTERISTICHE FUNZIONALI

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT



- Apertura diretta tramite pulsante
- Apertura con password
- Antimanipolazione elettronica
- Time-lock generale e differenziato per ogni cassetto
- Time delay programmabile (1-99 minuti) per ogni cassetto
- Orologio/calendario
- Segnalazione acustica preavviso di apertura (regolabile)
- Segnalazione acustica cassetto aperto
- Finestra di apertura per ogni cassetto (regolabile)
- Allarme anticoercizione silenzioso
- Allarme cassetto aperto
- Allarme cassetto forzato
- Allarme interblocco violato
- LED di visualizzazione stato cassetto (bloccato/aperto/temporiz. attivata)
- Display a 4 digit
- Interblocco configurabile
- 2 uscite per:
 - allarme anticoercizione
 - allarme generico
- Ouverture directe par bouton - poussoir
- Ouverture avec code
- Protection électronique
- Ouverture temporisée variable pour chaque tiroir
- Temporisation programmable (1 à 99 minutes) pour chaque tiroir
- Horloge / Calendrier
- Signalisation acoustique du préavis d'ouverture (réglable)
- Signalisation acoustique tiroir ouvert
- Afficheur d'ouverture pour chaque tiroir (réglable)
- Alarme discrète
- Alarme tiroir ouvert
- Alarme tiroir forcé
- Alarme asservissement forcé
- LED d'état des tiroirs (fermé / ouvert / temporisation activée)
- Afficheur à 4 chiffres
- Asservissement à configurer
- Sortie pour:
 - Alarme Discret
 - Alarme



PANNELLO COMANDI

PANNEAU COMMANDE

- 3 LED visualizzazione stato cassetti
- Display 4 digit per visualizzazione di:
 - Cassetto bloccato
 - Tempo ritardo
 - Ora di sistema
 - Cassetto aperto
 - Mancanza rete
 - Batteria scarica
 - Time-lock
 - Passi di programmazione
- Sicurezza - password per:
 - Attivazione cassetiera
 - Apertura con attivazione allarme anticoercizione
 - Inibizione cassetiera
 - Apertura con doppio ritardo
 - Uscita da blocco
 - Supervisore
 - Utente
 - Password di cassetto A;
 - Password di cassetto B;
 - Password di cassetto C;
- Dettagliato programma di diagnostica apparato
- Led visualisation d'état tiroir
- Display 4 digit pour visualisation de:
 - Tiroir fermé;
 - Décompte du temps;
 - Heure du système;
 - Tiroir ouvert;
 - Absence tension ;
 - Batterie déchargée;
 - Temporisation;
 - Absence de programmation
- Sécurité - mot de passe_
 - Activation caisse
 - Ouverture activation entrée alarme discret
 - Inhibition caisse;
 - Ouverture avec double retard
 - Sortie de déverrouillage
 - Mode Superviseur
 - Mode Usager
 - Mot de passe du tiroir A;
 - Mot de passe du tiroir B;
 - Mot de passe du tiroir C;
 - Programme détaillé de diagnostic

Co183


Cassetiera Salvaincassi Time Lock e Time Delay
Caisse a ouverture temporisée

Co183

Cassettiera Salvaincassi
Time Lock e Time Delay

Caisse a ouverture temporisée

CoMETA



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Tensione di alimentazione: 230Vac +/-10%; 50/60 Hz
- Batteria tampone: 12V 6.5Ah, 8 ore circa di autonomia
- Corrente assorbita: 0.2A (max)
- Classe di isolamento: I
- Certificazioni: CE

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- Tension d'alimentation: 230Vac +/-10%; 50/60 Hz
- Batteries tampon: 8 heures autonomes
- Intensité absorbée: 0.2A (max)
- Classe d'isolation: I
- Certification: CE

STRUTTURA

- Dimensioni apparecchio: 465 (l)x 680 (h)x 650 (p)mm
- Spessore involucro: 2mm
- Spessore frontale cassette: 3mm
- Dimensioni cassetto 1: 360 (l)x 90 (h)x 310 (p) mm
- Dimensioni cassetto 2: 360 (l)x 90 (h)x 310 (p) mm
- Dimensioni cassetto 3: 360 (l)x 220 (h)x 430 (p) mm
- Peso: 90 Kg
- Elettroserrature di blocco cassetto: normalmente chiuse, resistenza tenuta 9000N (16000N distruttiva)

STRUCTURE

- Dimensions: 465 (l)x 680 (a)x 650 (p)mm
- Epaisseur structure métallique: 2mm
- Epaisseur frontale des tiroirs: 3mm
- Dimensions tiroir 1: 360 (l)x 90 (a)x 310 (p) mm
- Dimensions tiroir 2: 360 (l)x 90 (a)x 310 (p) mm
- Dimensions tiroir 3: 360 (l)x 220 (a)x 430 (p) mm
- Poids: 90 Kg
- Serrure électrique de verrouillage des tiroirs: Normalement fermée, résistance à la fermeture: 9000N (destruction: 16000N)

OPTIONAL

- Seriale RS232C per: colloquio con PC, remotizzazione allarmi, programmazione esterna, registrazione eventi, ecc.
- Chiave di abilitazione cassetto
- Dispositivo allarme mazzetta spia

OPTIONS

- RS 232C pour: dialogue du PC, report d'alarmes, programmation extérieure, enregistrement d'événements, etc.
- Clé d'habilitation caisse
- Disposition alarme liasse indicateur



CoMETA



UNI EN ISO 9001 N.IT - 19421

CoMETA S.p.A.

Via Leonardo da Vinci 116
50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) - ITALY
Tel.: +39 0558070303 - Fax: +39 0558070505
cometa@conet.it - www.conet.it

CoMETA France S.a.

Siège:
33, Rue de Chardonneret
ZAC de Paris Nord II
93290 TREMBLAY EN FRANCE

Adresse Postale:
B.P. 60005 Villepinte
95970 ROISSY CDG CEDEX
Tél. +33(0)148630204
Fax. +33(0)148630280