


CoMETA

Co183



Cassettiera Salvaincassi Time Lock e Time Delay
Cashier drawer unit with Time Lock and Time Delay



CoMETA



Co183

Cassettiera Salvaincassi Time Lock e Time Delay

La nuova salva incassi elettronica CoMETA è il frutto di un lungo studio che ha tenuto conto, fra l'altro, di ciò che il mercato offre e delle varie esigenze della clientela; questo ha portato alla realizzazione di un prodotto con un contenuto tecnologico di altissimo livello e di ultima generazione che lo rendono tra i più affidabili per sicurezza e praticità. Con questa nuova gamma di apparecchi, CoMETA introduce un nuovo sistema per la protezione del danaro contante.

Le nuove cassettiere salva incassi CoMETA sono dotate di una logica a microprocessore totalmente programmabile dall'utente che rende l'apparecchio assai flessibile e di facile configurabilità.

Nuovo anche il design avvolgente ed ergonomico, che snellisce la sua robusta struttura in lamiera di acciaio facendone anche un oggetto da arredamento.

Dotata di due o tre cassetti interbloccati ed apribili a tempo, di cui il primo è dotato sul fondo di una feritoia per il trasferimento delle eccedenze al terzo (cassetto di raccolta).

Cashier drawer unit with Time Lock and Time Delay

The new CoMETA electronic Cash Drawer Unit is the result of extensive research into customer and market requirements. This has produced a technologically advanced product that is practical, reliable and safely designed.

With this new product range, CoMETA introduces a new system of cash protection.

CoMETA's Cash Drawer Units are microprocessor controlled and are totally


programmable by the customer making the equipment extremely flexible and easy to use.

The new ergonomic design is manufactured from steel, and provides a streamlined and aesthetically pleasing unit that can be considered as part of the furniture.

The Cashier Drawer Unit may be specified with two or three interlocked drawers that can be opened after a time-delay. The first drawer features a cash chute that may be used to transfer excess cash to the third drawer.



CoMETA



CARATTERISTICHE FUNZIONALI

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS



- Apertura diretta tramite pulsante
- Apertura con password
- Antimanipolazione elettronica
- Time-lock generale e differenziato per ogni cassetto
- Time delay programmabile (1-99 minuti) per ogni cassetto
- Orologio/calendario
- Segnalazione acustica preavviso di apertura (regolabile)
- Segnalazione acustica cassetto aperto
- Finestra di apertura per ogni cassetto (regolabile)
- Allarme anticoercizione silenzioso
- Allarme cassetto aperto
- Allarme cassetto forzato
- Allarme interblocco violato
- LED di visualizzazione stato cassetto (bloccato/aperto/temporiz. attivata)
- Display a 4 digit
- Interblocco configurabile
- 2 uscite per:
 - allarme anticoercizione
 - allarme generico
- Open on Push-Button
- Open with password
- Electronic protection
- Time-locking for system and unique for each drawer
- Programmable time delay (1-99 minutes) for each drawer
- Clock/calendar
- Audible opening warning signal (adjustable)
- Audible warning signal for open drawer
- Opening time period for each drawer (adjustable)
- Silent alarm
- Open drawer alarm
- Forced drawer alarm
- Interlock broken alarm
- LED indication of drawer status (locked/open/time-delay activated)
- 4 digit display
- Programmable interlock
- 2 outputs for:
 - Silent alarm
 - System alarm



PANNELLO COMANDI

CONTROL PANEL FUNCTIONS


- 3 LED visualizzazione stato cassetti
- Display 4 digit per visualizzazione di:
 - Cassetto bloccato
 - Tempo ritardo
 - Ora di sistema
 - Cassetto aperto
 - Mancanza rete
 - Batteria scarica
 - Time-lock
 - Passi di programmazione
- Sicurezza - password per:
 - Attivazione cassetiera
 - Apertura con attivazione allarme anticoercizione
 - Inibizione cassetiera
 - Apertura con doppio ritardo
 - Uscita da blocco
 - Supervisore
 - Utente
 - Password di cassetto A;
 - Password di cassetto B;
 - Password di cassetto C;
- Dettagliato programma di diagnostica apparato
- 3 LEDs to indicate drawer status
- 4 digit LED display to indicate:
 - Locked drawer
 - Time-delay
 - System time
 - Open drawer
 - Mains fail
 - Battery discharged
 - Time-lock
 - Programming mode
- Security - password to:
 - Enable Cashier Drawer Unit
 - Disable opening on silent alarm input
 - Disable Cashier Drawer Unit
 - Open with opening delay X2
 - Exit from blocking
 - Supervisor
 - User
 - Password for drawer A.;
 - Password for drawer B.;
 - Password for drawer C.;
- Detailed Diagnostic programme

Co183

Cassettiera Salvaincassi
Time Lock e Time Delay

Cashier drawer unit with
Time Lock and Time Delay

CoMETA



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Tensione di alimentazione: 230Vac +/-10%; 50/60 Hz
- Batteria tampone: 12V 6.5Ah, 8 ore circa di autonomia
- Corrente assorbita: 0.2A (max)
- Classe di isolamento: I
- Certificazioni: CE

ELECTRIC FEATURES

- Power supply: 230Vac +/-10%; 50/60 Hz
- Backup battery: 8 hours autonomy
- Consumption: 0.2A (max)
- Isolation class: I
- Certification: CE

STRUTTURA

- Dimensioni apparecchio: 465 (l)x 680 (a)x 650 (p)mm
- Spessore involucro: 2mm
- Spessore frontale cassetti: 3mm
- Dimensioni cassetto 1: 360 (l)x 90 (a)x 310 (p) mm
- Dimensioni cassetto 2: 360 (l)x 90 (a)x 310 (p) mm
- Dimensioni cassetto 3: 360 (l)x 220 (a)x 430 (p) mm
- Peso: 90 Kg
- Elettroserrature di blocco cassetto: normalmente chiuse, resistenza tenuta 9000N (16000N distruttiva)

CONSTRUCTION

- Dimensions: 465 (l)x 680 (a)x 650 (p)mm
- Body Thickness: 2mm
- Drawer front thickness: 3mm
- Drawer 1 dimensions: 360 (l)x 90 (a)x 310 (p) mm
- Drawer 2 dimensions: 360 (l)x 90 (a)x 310 (p) mm
- Drawer 3 dimensions: 360 (l)x 220 (a)x 430 (p) mm
- Weight: 90 Kg
- Electrical security lock fitted to each drawer: fail securE
Pressure in Kg's without effecting the mechanism (9000N)
Pressure in Kg's effecting the mechanism (16000N)

OPTIONAL

- Seriale RS232C per: colloquio con PC, remotizzazione allarmi, programmazione esterna, registrazione eventi, ecc.
- Chiave di abilitazione cassetiera
- Dispositivo allarme mazzetta spia

OPTIONS

- Serial RS232C for: communication with PC, remote alarms, external programming, recording events, etc.
- Cashier Drawer Unit enabling key
- Note clip activation device
(generates an alarm when note removed from note clip)



CoMETA



CoMETA S.p.A.
Via Leonardo da Vinci 116 - 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) - ITALY
Tel.: +39 0558070303 - Fax: +39 0558070505 - cometa@conet.it - www.conet.it